

● **Generador de Ozono industrial**

OZ-H 80

Línea Industrial
 Para tratamientos de choque ambientales
El cañón de ozono

Equipamiento

Temporizador	• Includo
Doble turbina	• Includo
Asa	• Includo
Carcasa INOX	• Includo
Instrucciones de uso	• Includo

Características

	Cañón de ozono
Producción de Ozono	8 gO ₃ /h
Caudal de turbinas	130 m ³ /h
Tiempo Tratamiento regulable	1- 45 Minutos
Alcance Máximo Recomendado	10 metros
Alimentación Eléctrica	230 V, 50-60 Hz
Potencia consumida	80W
Salida ozono	Diluido en turbina
Peso	3 Kg
Peso Embalado	3,5 kg
Tamaño A x B x C cm Embalado	30 x 30 x 20



PRODUCCIÓN DE OZONO

Hasta
8 gO₃/h



Descripción

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

Permite realizar tratamientos de ozono con parada temporizada regulable. Incluye doble ventilador, cable de alimentación, fusible e interruptor de iniciar tratamiento.

Incluye:

- 2 metros de cable de alimentación.
- Recambio de prefiltro de aire.
- Manual de usuario.

¿Para qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes, superficies y tejidos. Un tratamiento de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos, hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado en almacenes, industrias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, etc... Una máquina imprescindible para profesionales de la limpieza.



Condiciones de trabajo

Humedad	< 80%
Temperatura	1-35 °C
Compuestos VOC`s	< 150 ppm
Horas /día Recomen.	15 h